

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ DYNACOAT
— D9.01.02

Η Akzo Nobel Car Refinishes εγγυάται, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις συστάσεις, την ποιότητά τους μέχρι την προσδιοριζόμενη χρονική περίοδο για κάθε προϊόν. Αυτή η περίοδος ονομάζεται διάρκεια ζωής στο ράφι του προϊόντος. Όταν το προϊόν ξεπεράσει την διάρκεια ζωής του στο ράφι, αν και είναι πιθανό να αποδίδει καλά, δεν εγγυάται πλέον από την ANCR. Ένας απλός έλεγχος ποιότητας μπορεί να καθορίσει το αναμενόμενο επίπεδο επιδόσεων του προϊόντος.

Απολιπαντικά	
Uni Degreaser	4 χρόνια
Gun Cleaner	2 χρόνια

Στόκοι	
Polyester Putty Universal	1,5 χρόνια
Polyester Putty Extra	1,5 χρόνια
Polyester Putty Glass Fibre	1,5 χρόνια
Polyester Putty Light	1,5 χρόνια
Polyester Putty Plastic	1,5 χρόνια
Polyester Putty Multifill	1,5 χρόνια

Αστάρι Πρόσφυσης	
1K Plastics Primer	2 χρόνια

Σπρέι	
1K Plastic Primer	1 χρόνο
1K Primer Grey	1 χρόνο
1K Primer Dark Grey	1 χρόνο
1K Etch Primer	1 χρόνο
Fade Out Additive RTS	1 χρόνο

Αστάρια / Σουρφασέρ	
Filler 5+1	1 χρόνος
Filler HB 4+1	1 χρόνος
Filler HB 5+1	1 χρόνος
Filler 6100 DUO	2 χρόνια
2K Epoxy Primer	18 μήνες
Filler 4100	2 χρόνια
Priming Filler	1 χρόνος

Βερνίκια	
Clear 3000 Fast AS	2 χρόνια
Clear 6000HS AS	4 χρόνια
Clear 9000/9000 Slow	1 χρόνος
Clear Matt	4 χρόνια
Clear UHS Air	2 χρόνια
Clear UHS Speed	2 χρόνια
Clear UHS HT	2 χρόνια

Σκληρυντές	
Hardener Flexi Fast	6 μήνες
Hardener Flexi Medium	1 χρόνος
Hardener Flexi Slow	1 χρόνος
Hardener Filler 4100	1 χρόνος
Hardener UHS	1 χρόνος
Hardener 2K Epoxy Primer	1 χρόνος
Hardener 420	1 χρόνος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ DYNACOAT
— D9.01.02

Basecoat WB					
Toner		Toner		Toner	
7000	2 χρόνια	7459	3 χρόνια	7920	4 χρόνια
7001	2 χρόνια	7545	2 χρόνια	7923	4 χρόνια
7002	2 χρόνια	7565	3 χρόνια	7924	4 χρόνια
7100	2 χρόνια	7622	2 χρόνια	7927	4 χρόνια
7101	2 χρόνια	7651	2 χρόνια	7932	4 χρόνια
7102	2 χρόνια	7653	3 χρόνια	7933	4 χρόνια
7144	2 χρόνια	7658	2 χρόνια	7942	4 χρόνια
7145	3 χρόνια	7676	2 χρόνια	7943	4 χρόνια
7147	2 χρόνια	7723	2 χρόνια	7947*	4 χρόνια
7160	3 χρόνια	7725	2 χρόνια	7952*	4 χρόνια
7221	2 χρόνια	7727	2 χρόνια	7954	4 χρόνια
7233	2 χρόνια	7766	2 χρόνια	7955	4 χρόνια
7234	2 χρόνια	7801	3 χρόνια	7956	4 χρόνια
7235	2 χρόνια	7802	3 χρόνια	7957	4 χρόνια
7236	2 χρόνια	7803	3 χρόνια	7966	4 χρόνια
7239	2 χρόνια	7804	3 χρόνια	7968*	4 χρόνια
7322	3 χρόνια	7805	3 χρόνια	7969	4 χρόνια
7346	2 χρόνια	7806	3 χρόνια	7977	4 χρόνια
7432	2 χρόνια	7841	3 χρόνια	7985*	4 χρόνια
7434	2 χρόνια	7900	4 χρόνια	7987*	4 χρόνια
7435	2 χρόνια	7901	4 χρόνια	9001*	2 χρόνια
7436	2 χρόνια	7902	4 χρόνια	9002*	2 χρόνια
7451	2 χρόνια	7903	4 χρόνια		
7452	2 χρόνια	7914	4 χρόνια		
Basecoat PRO					
Basecoat PRO όλα τα χρώματα μίξης					4 χρόνια

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ DYNACOAT
— D9.01.02

Διαλυτικά / Αραιωτικά	
Thinner Clear Slow	1 χρόνος
Thinner 420 / Thinner 420 Slow	1 χρόνος
Thinner Fast	4 χρόνια
Thinner Medium	4 χρόνια
Thinner Slow	4 χρόνια
Thinner UHS Fast	1 χρόνος
Thinner UHS Standard	1 χρόνος
Fade Out Additive	2 χρόνια
Extra Speed	2 χρόνια
6100 Thinner Non Sanding	1 χρόνος
Βοηθητικά προϊόντα	
Anti-Gravel	2 χρόνια

Επεξήγηση συμβόλων



Κλείστε τη συσκευασία μετά τη χρήση.



Αποθηκεύστε όλα τα προϊόντα μακριά από πάγο.



Αποθηκεύστε όλα τα ανοιχτά προϊόντα σε δροσερό μέρος.
Μην τα εκθέτετε σε απευθείας ηλιακό φως για μεγάλο διάστημα.



Αποθηκεύστε όλα τα προϊόντα σε σφραγισμένα δοχεία μακριά από οποιαδήποτε υγρασία.

Η ενδεικνυόμενη διάρκεια ζωής στο ράφι των προϊόντων είναι εγγυημένη όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται χωρίς να ανοιχτούν σε 20°C (70°F).
Αποφύγετε τις μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας.
Για τη βέλτιστη απόδοση των προϊόντων, αποθηκεύετε τα ανοιγμένα δοχεία στη συνιστώμενη θερμοκρασία εφαρμογής.

Η ενδεικνυόμενη διάρκεια ζωής στο ράφι των προϊόντων είναι εγγυημένη όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται χωρίς να ανοιχτούν σε 20°C (70°F).
Αποφύγετε τις μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας.
Η διάρκεια ζωής στο ράφι των προϊόντων θα μειωθεί όταν αποθηκεύονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες από τις συνιστώμενες

Η ημερομηνία παραγωγής τυπώνεται στον πάτο του δοχείου κάθε προϊόντος. Διαφορετικές μορφές μπορεί να υπάρχουν σε διαφορετικά προϊόντα. Όλες οι μορφές που μπορεί να συναντήσετε εξηγούνται παρακάτω. Στις προηγούμενες σελίδες, η διάρκεια ζωής στο ράφι όλων των προϊόντων παρουσιάζονται ανάλογα με τις διάφορες ομάδες προϊόντων.

Filler 5+1 Στόκοι Spraying filler Anti Gravel		π.χ. 15 015 00245	
	15	Έτος (2015)	
	015	15 ^η ημέρα εκείνου του χρόνου	
	00245	Αριθμός σειράς παραγωγής	
Filler 4100		π.χ. 02215023922 A16	
	022	Ένδειξη της Akzo Nobel	
	15	Έτος παραγωγής	
	023	Ημέρα παραγωγής	
	9	4L συσκευασία	
	22	22 ^η παρτίδα κατασκευής του συγκεκριμένου προϊόντος	
	A	Μήνας λήξης (A = Ιανουάριος)	
	16	Έτος λήξης (2016)	
Όλα τα άλλα προϊόντα που παράγονται στο εργοστάσιο του Sassenheim:		π.χ. 0224120234	
	022	Τόπος παραγωγής	
	4	Έτος (2014)	
	120	120 ^η ημέρα εκείνου του χρόνου	
	234	Αριθμός σειράς παραγωγής	

AkzoNobel Coatings A.E.
 Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 10, 145 68 Κρυονέρι Αττικής
 Τηλ.: +30 210 6220620

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες του συγκεκριμένου τεχνικού δελτίου αποτελούν μέρος μόνο του συνόλου των προδιαγραφών του προϊόντος και βασίζονται στις υπάρχουσες γνώσεις μας καθώς και στους ισχύοντες νόμους: οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που συγκεκριμένα περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο χωρίς πρώτα να λάβει γραπτή βεβαίωση από εμάς για την καταλληλότητα του προϊόντος, αναφορικά με τον προπθέμενο σκοπό του, το κάνει με δική του ευθύνη. Αποτελεί πάντα ευθύνη του χρήστη να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τοπικών αρχών καθώς και της νομοθεσίας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε πάντα το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και το Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Όλες οι οδηγίες που παρέχονται καθώς και όλες οι δηλώσεις που υπάρχουν για το προϊόν (είτε στο Τεχνικό Δελτίο είτε αλλού) είναι ακριβείς αλλά δεν είναι εφικτός ο απόλυτος έλεγχος της ποιότητας ή της κατάστασης του υποστρώματος, ούτε των πολλών παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος. Για αυτό το λόγο, εκτός αν υπάρχει ρητή γραπτή μας βεβαίωση, δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για την απόδοση του προϊόντος ούτε για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του. Όλα τα προϊόντα που προμηθεύουμε καθώς και όλες οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε υπόκεινται στους πάγιους εμπορικούς μας όρους. Παρακαλείσθε να ζητάτε αντίγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου και να το εξετάζετε προσεκτικά. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο μπορούν να υποστούν κατά καιρούς αλλαγές, δεδομένης της διεύρυνσης της εμπειρίας μας καθώς και της πολιτικής της συνεχούς ανάπτυξης που ακολουθούμε. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι το τεχνικό δελτίο που κατέχει είναι εν ισχύ πριν προβεί στη χρήση του προϊόντος.

Τα εμπορικά ονόματα που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο αποτελούν ιδιοκτησία της AKZO NOBEL.

Έδρα

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Ολλανδία. www.dynacoatcr.com